

KEMILUX er din effektive rengøringspartner



HG-2 EXTRA

Giver rene og glatte overflader

HG-2 EXTRA er et surt rengøringsmiddel der rengør og afkalker på én gang.

Indenfor fødevarerproduktionen er det vigtigt at holde et vågent øje med rengøringsprocedurerne, for at undgå problemer med bakterieforureninger af færdigvaren. I forhold til rengøringsproceduren er det vigtigt at skifte fra alkalisk til surt miljø. Fødevareraktiviteter, der dagligt rengør med et alkalisk rengøringsmiddel, som f.eks. S-2 EXTRA fra KEMILUX, anbefales at anvende HG-2 EXTRA for at ændre pH værdien af miljøet. Ved at vekselsvaske mellem f.eks. S-2 EXTRA og HG-2 EXTRA hindres opblomstring af resistente bakteriestammer.



Mere end 50 års erfaring

KEMILUX tilbyder dig et komplet udvalg af kvalitets rengøringsmidler. KEMILUX har mere end 50 års erfaring som leverandør til maritimt og industrielt brug, samt fødevarerproducenter. Vi er ISO 9001-certificerede og kvalificeret i Achilles JQS.

KEMILUX

www.kemilux.com



HG-2 EXTRA

Produkttype: Kalkopløsende surt rengøringsmiddel velegnet til fødevarer- og fiskeindustrien.

Egenskaber: HG-2 EXTRA rengør og afkalker på én gang. Produktet sikrer rene og glatte overflader.

Anvendelse: Påføres med skumanlæg, forstøver, svamp eller med børste. Virkningstid 10-15 min. Må ikke indtørre. Ved intørring, må sæben påføres på ny. Herefter afskylles med rigelig mængde vand.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt i veltillukket original beholder. Frostfrit. Utilgængeligt for børn.

Godkendelse: Produktet overholder de generelle rengørings krav fødevarerindustrien er underlagt. Ved normal anvendelse og dosering, afgiver produktet ikke nogen bestanddele til fødevarer, som er til fare for menneskers sundhed.

Advarsel: Udvikler giftig gas ved blanding med klorholdige midler. Må ikke anvendes til galvaniseret jern og nylon.

Sikkerhed: Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Sikkerhedsdatablad hentes: www.kemilux.com



BRUGSANVISNING OG DOSERING

DOSERING:	ca. 10%
DOSERING TIL SKUMANLÆG:	ca. 4-6%
TEMPERATUR:	5-40 C°
VIRKNINGSTID:	10-15 min.

PRODUKTDATA:

UDSEENDE:	Klar, farveløs væske
TILSTANDSFORM:	Væske
LUGT:	Svag
MASSEFYLDE G/ML:	1,10
PH KONCENTRAT:	0,5
PH BRUGSOPLØSN:	1,4

HG-2 EXTRA anbefales bl.a. til:

- Fødevarerproducerende virksomheder
- Produktionslokaler
- Maskindele
- Løberust
- Maskiner
- Industrikøkkener



LEVERES I: 10L, 20L, 210L, 1000L

KEMILUX